



Eurotruck FA-4 5W30

EUROTRUCK FA-4 5W30 est une huile moteur de synthèse de très hautes performances de toute dernière génération pour les moteurs à faible consommation.

Elle répond aux dernières normes les plus strictes des constructeurs de poids lourds
Elle permet de diminuer encore la consommation de carburant de l'ordre de 2% par rapport aux lubrifiants précédents de norme CJ-4. Elle est formulée avec une nouvelle génération d'additifs anti-usure conjuguant protection du moteur et économie d'énergie

EUROTRUCK FA-4 5W30 est recommandé pour les moteurs des constructeurs Mercedes, Volvo, Renault, Mack ... et toutes motorisation requérant la norme FA-4

EUROTRUCK FA-4 5W30 répond aux normes suivantes :

API FA-4
CUMMINS CES 20087
DETROIT DIESEL 93K223
JASO DH-2-17 / 1-17/ DL-0-17
MACK EOS-5
MB Approval 228.61
RENAULT Approval in process RLD-5
VOLVO Approval in process VDS-5

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m ³	855
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	60
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	10
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	154
VISCOSITE A - 20°C	mPa.s	6200
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D97 °C	-45
POINT D'ECLAIR	NFT 60-118 °C	216
TBN	Mg KOH/g	10.5
Approval Name	Officialtech 5W30 UHPD EXTRA FE	

STOCKAGE : Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr