



## STOU 10W30 LFE

**STOU 10W30 LFE** est une huile multifonction (Super Tractor Oil Universal), contenant des additifs de dernières générations, permettant des économies de carburant

**STOU 10W30 LFE** permet de simplifier le nombre de références d'huiles à utiliser, tant dans les applications agricoles que dans celles des travaux publics

**STOU 10W30 LFE** s'utilise dans :

- Les moteurs diesel, avec ou sans turbocompresseur
- Les moteurs diesel, équipés de système de post traitement de type SCR, EGR, DPF ...
- Les ponts et transmissions API GL-4
- Les boîtes de vitesses manuelles et Powershift, les prises de forces
- Les transmissions avec freins immergés
- Les systèmes hydrauliques

Elle offre une excellente protection de l'ensemble des mécanismes

**STOU 10W30 LFE** répond aux normes suivantes :

ACEA E9/E7/E5/E3	API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4
API GL-4	API SAE 30
Allison C4	CAT ECF-3/2/1A
CAT TO-4 (SAE 10W, 30)	CAT Hydo Advanced 10/30
Case MS1230	JCMA HK 46W (extend drain)
Komatsu Clutch O-10-30	Komatsu HO-46 (HV)
Cummins CES 20081/78/77/76	Volvo VDS-4/VDS-3
ZF TE ML 03A/05K/06A/06B/06C/07B/07D	Renault RLD-3/RLD-2
Man M3275-1/3575	MB 228.3/228.31
Deutz DQC-III-10/10LA	Mack EO-O Premium Plus

	MÉTHODE / UNITE	
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m <sup>3</sup>	860
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s	74
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s	11.8
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	153
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D97 °C	-39
POINT D'ECLAIR	NFT 60-118 °C	224

**STOCKAGE** : Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,  
15 Chemin du Plateau, Bat C,  
69570 Dardilly.  
Tel : 04 37 45 40 06 - [lubrifrance@atos-fluides.fr](mailto:lubrifrance@atos-fluides.fr)