



GP 10W40

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

La gamme Bulls Oil simplifie la gestion du professionnel exigeant, tout en répondant à une multitude de normes. Elle utilise les dernières technologies hautes performances disponibles en matière de lubrifiants moteurs

BULLS OIL GP 10W40 est une huile de technologie synthèse qui convient pour la plupart des véhicules mis en circulation avant 2000, à l'exception de ceux du groupe VAG équipés de moteur diesel technologie injecteurs pompes.

BULLS OIL GP 10W40 répond aux normes suivantes :

ACEA A3/B3-10/B4-08

API SL/CF

Approval MB 229.1

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m3	866
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	91
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	13.8
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	155
VISCOSITE A - 30°C	mPa.s	6700
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D6892 °C	-39
POINT D'ECLAIR	ASTM D92 °C	220
Approval Name	Guardtech 10W40 B4	

STOCKAGE :

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr