



Le Mans C3 5W40

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

La gamme Bulls Oil simplifie la gestion du professionnel exigeant, tout en répondant à une multitude de normes. Elle utilise les dernières technologies hautes performances disponibles en matière de lubrifiants moteurs

BULLS OIL Le Mans C3 5W40 est une huile 100 % synthèse qui convient pour la plupart des véhicules mis en circulation avant 2010, y compris ceux du groupe VAG équipés de moteur diesel technologie injecteurs pompes.

BULLS OIL Le Mans C3 5W40 répond aux normes suivantes :

| | |
|--|-----------------|
| ACEA C3-12 | API SN/CF |
| VW Approval 505.01/505.00/502.00 | GM Dexos 2 |
| BMW LongLife-04 | MB 229.31/226.5 |
| Renault RN0700/0710 | Porsche A40 |
| Ford WSS-M2C917-A | |
| Tous moteurs réclamant un lubrifiant ACEA C3 | |

| | MÉTHODE / UNITE | VALEUR |
|------------------------|------------------------------|--------|
| MASSE VOLUMIQUE A 15°C | ASTM D4052 kg/m3 | 851 |
| VISCOSITE A 40°C | ASTM D445 mm ² /s | 84.7 |
| VISCOSITE A 100°C | ASTM D445 mm ² /s | 13.9 |
| INDICE DE VISCOSITE | ASTM D2266 | 170 |
| VISCOSITE A - 30°C | mPa.s | 5970 |
| POINT D'ECOULEMENT | ASTM D6892 °C | -39 |
| POINT D'ECLAIR | ASTM D92 °C | 235 |
| Approval Name | Vitaltech 5W40 PI C3 | |

STOCKAGE :

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr