



Racing 10W60

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

La gamme Bulls Oil simplifie la gestion du professionnel exigeant, tout en répondant à une multitude de normes. Elle utilise les dernières technologies hautes performances disponibles en matière de lubrifiants moteurs

BULLS OIL Racing 10W60 est une huile 100 % synthèse qui convient pour les usages très intensifs sur route ou sur circuit

BULLS OIL Racing 10W60 est formulée avec une base de synthèse d'une qualité exceptionnelle. Elle est combinée avec des additifs de dernières générations afin d'offrir une protection sans faille du moteur dans les usages extrêmes

BULLS OIL Racing 10W60 répond aux spécifications suivantes :

API SN
ACEA A3/B4

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m3	848
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	168
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	23.9
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	174
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D6892 °C	-48
POINT D'ECLAIR	ASTM D92 °C	>210

STOCKAGE :

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr