



## Renault 5W30

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

**La gamme Bulls Oil** simplifie la gestion du professionnel exigeant, tout en répondant à une multitude de normes. Elle utilise les dernières technologies hautes performances disponibles en matière de lubrifiants moteurs

**BULLS OIL Renault 5W30 est une huile 100 % synthèse** qui offre une excellente protection des systèmes de post-traitement des véhicules du groupe Renault

**BULLS OIL Renault 5W30** répond aux normes suivantes :

ACEA C4-12

API SN

Renault Approval RN 0720

MB 229.51, 226.51

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m <sup>3</sup>	854
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s	68
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s	11.7
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	169
VISCOSITE A - 30°C	mPa.s	6300
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D6892 °C	-39
POINT D'ECLAIR	ASTM D92 °C	220
Approval Name	Officialtech 5W30 C4	

### STOCKAGE :

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,  
15 Chemin du Plateau, Bat C,  
69570 Dardilly.  
Tel : 04 37 45 40 06 - [lubrifrance@atos-fluides.fr](mailto:lubrifrance@atos-fluides.fr)