



VAG 5W30

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

La gamme Bulls Oil simplifie la gestion du professionnel exigeant, tout en répondant à une multitude de normes. Elle utilise les dernières technologies hautes performances disponibles en matière de lubrifiants moteurs

BULLS OIL VAG 5W30 est une huile 100 % synthèse qui convient pour la plupart des véhicules récents des constructeurs allemands

BULLS OIL VAG 5W30 répond aux normes suivantes :

ACEA C3-12

ACEA C2 (couvre les exigences de protection du moteur de l'ACEA C2)

API SN

BMW Approval LONGLIFE-04

MB Approval 229.51, 229.52, 223.2

VW Approval 504.00/507.00

Porsche C30

Tous moteurs (notamment asiatiques), réclamant un lubrifiant ACEA C3 ou ACEA C2

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m3	853
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	70
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	11.6
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	161
VISCOSITE A - 30°C	mPa.s	5600
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D6892 °C	-39
POINT D'ECLAIR	ASTM D92 °C	230
Approval Name	Officialtech 5W30 LL III	

STOCKAGE :

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr