



depuis 1976

**LUBRI
FRANCE**

**Concentré
de technologie**

LF Broche 10 Huile pour la lubrification

Broche 10 est une huile de broche de très hautes performances, formulée sur base synthétique.

Son pouvoir lubrifiant optimisé permet une **réduction moyenne de 4% la puissance absorbée**

Sa résistance à l'oxydation permet de multiplier la durée de service par un facteur de 5 à 10 par rapport à une huile de broche formulée sur base groupe I

- Lubrification des paliers et roulements de broches grandes et très grandes vitesses
- ✓ Additivation anti-corrosion renforcée pour prévenir l'oxydation causée par l'élévation de température en présence d'air, d'eau et de métaux catalyseurs, tels que le cuivre.
- ✓ Pouvoir lubrifiant renforcé pour diminuer les températures de fonctionnement et les pertes d'énergies par frottement
- ✓ Additivation sans zinc renforçant la résistance à l'hydrolyse : limite les créations de gelées lors d'introduction d'eau
- ✓ Dépasse les exigences DIN 51524, part 2

Caractéristiques :

	MÉTHODE / UNITE	10
Densité à 15 °C	DIN 51757 g/cm ³	0.810
Viscosité à 40 °C	DIN 51562 T.1 mm ² /s	10
Point éclair	DIN ISO 2592 °C	200
Point D'écoulement	DIN ISO 3016 °C	-39

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Gérer les rejets en conformité avec la réglementation.