



Eurotruck 5W30 LFE

EUROTRUCK 5W30 LFE est une huile moteur de synthèse de hautes performances de toute dernière génération.

Elle répond aux dernières normes les plus strictes des constructeurs de poids lourds
Elle permet de prolonger au maximum les intervalles de vidanges autorisés par les constructeurs.
Elle garantit également une économie de carburant importante (1 à 5 %)

EUROTRUCK 5W30 LFE est recommandé pour les moteurs Euro VI et est rétro compatible avec les moteurs Euro IV & V. Ce lubrifiant répond à une très large gamme de spécifications constructeurs, y compris Scania LDF-4, Iveco, Volvo, Man, Renault, MB ...

EUROTRUCK 5W30 LFE répond aux normes suivantes :

ACEA E4 / E7	API SN
ACEA E6 / E9	API CK-4
CATERPILLAR ECF-3	CUMMINS CES 20081/20086
DETROIT DIESEL 93K218/93K222	DEUTZ DQC IV-10 LA/18 LA
JASO DH-1/DH-2	Jaso DL-0-17
Iveco 18-1804/TLS E6	MACK EO-5.4.5
MAN M3477/M3575	MAN M3677/M3777
MB 228.31	MB 228.51/228.52
MTU Type 3.1	RENAULT RLD-2
RENAULT RLD-3	RENAULT RLD-4
Scania LDF-4	VOITH Retarder Oil Class B
Volvo VDS-3/VDS-4	Volvo VDS-4.5

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m ³	858
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	71
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	12.2
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	171
TBN	Mg KOH/g	13.4
Approval Name	Officialtech 5W30 UHPD Extra	

STOCKAGE : Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr