

Neo Bio 10 est une huile de coupe entière de performances exceptionnelles formulée sur base Esters

- Ne produit pas de BaP
- Produit non étiqueté
- Ne provoque pas de brouillard
- Possède un très haut point éclair sécurisant les procédés
- Inerte vis-à-vis des opérateurs
- Réduit les consommations de 15 à 50 % par rapport aux huiles minérales
- Excellentes propriétés lubrifiantes et d'onctuosité : optimisation de la productivité : durée de vie des meules , outils de perçage profond ...

	Fonte	Aciers	Aciers Alliés	Aciers Inox	Alliage Aluminium	Cuivreux	Titane	Carbure
Tournage	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Fraisage	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Perçage	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Alésage	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Taroudage	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Sciage	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Brochage	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Rectification	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Rodage	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	

Caractéristiques :

Aspect	Jaune claire	
Viscosité	10 à 12	mm ² / s à 40°C
Densité	885	Kg / m ³ à 15 °C
Point Eclair (CoC)	> 225	°C
Corrosion cuivre	1a	A 100 °C, 3 jours

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.
Gérer les rejets en conformité avec la réglementation.

LUBRIFRANCE : Concentré de Technologie

industrie