



depuis 1976

**LUBRI  
FRANCE**

**Concentré  
de technologie**

**HT EP 2**

**Graisse Hautes Performances**

**HT EP 2** est une graisse de hautes performances de grade 2 pour roulements, paliers et mécanismes fortement chargés en ambiance humide et/ou haute température

- Matériel Agricole
  - Travaux Publics
  - Transports
  - Industrie Mécanique
  - Industrie sidérurgique
  - Graissage de longue durée : roue de véhicules, pompe à eau, moteurs électriques ...
- 
- ✓ Graisse polyvalente formulée sur un savon spécifique complexe de Lithium
  - ✓ Exceptionnelles propriétés anti usures
  - ✓ Excellentes propriétés anti corrosion, même en ambiance agressive
  - ✓ Excellentes propriétés d'étanchéité
  - ✓ Insoluble à l'eau
  - ✓ Point de goutte très élevé > 280 °C
  - ✓ Utilisable jusqu'à 140 °C en continu (180°C en pointe)

Caractéristiques :

	<b>MÉTHODE / UNITE</b>	
Grade NLGI		2
Aspect, Couleur		Bleu
Point de goutte	°C	280
Plage d'utilisation	°C	-30 à +150
Test 4 Billes soudure	kg	450
Corrosion Cuivre	24h / 100 °	1b
Délavage à l'eau	80° / %	Insoluble

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Gérer les rejets en conformité avec la réglementation.

ATOS - 15 chemin du plateau - 69570 Dardilly

**Fabriqué en France**

