



depuis 1976

**LUBRI
FRANCE**

**Concentré
de technologie**

Mo EP 2

Graisse avec Lubrifiant Solide

Mo EP 2 est une graisse de grade 2 pour roulements, paliers et mécanismes fortement chargés, intégrant un lubrifiant solide MoS₂

- Industrie lourde
 - Transport
 - Travaux Publics
 - Matériels agricoles
 - Idéal pour les mécanismes fortement chargés, faible ou moyenne vitesse, ambiance chaude : couronnes, freins électriques ...
-
- ✓ Graisse formulée sur un savon spécifique de Lithium et additivée au MoS₂
 - ✓ Excellentes propriétés anti usures
 - ✓ Excellentes propriétés anti corrosion
 - ✓ Excellente stabilité chimique et mécanique
 - ✓ Bonne résistance à l'humidité et à l'eau
 - ✓ Utilisable jusqu'à 110 °C en continu (140°C en pointe)

Caractéristiques :

	MÉTHODE / UNITE	
Grade NLGI		2
Aspect, Couleur		Noire
Point de goutte	°C	180
Plage d'utilisation	°C	-20 à +120
Test 4 Billes soudure	Kg	400
Corrosion Cuivre	24h / 100 °	1b

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Gérer les rejets en conformité avec la réglementation.