



HVE 46

Huile Hydraulique Haut Indice de Viscosité

HVE 46 est une huile hydraulique de haut indice de viscosité formulée avec des huiles de bases et additifs spécifiquement sélectionnés

Elle confère au système hydraulique :

- ✓ Réduction de la formation de dépôts
 - ✓ Bonne caractéristique de filtrabilité
 - ✓ Bonne aptitude à se séparer de l'eau
 - ✓ Bonne aptitude à la désaération
 - ✓ Indice de Viscosité élevé
- Circuits hydrauliques aux normes : HV : ISO VG 46
 - Circuits hydrostatiques avec grande amplitude de température
- ✓ Dépasse les performances HLP DIN 51524-3

Caractéristiques :

	MÉTHODE / UNITE	46
MASSE VOLUMIQUE à 15°C	DIN 51757 g/cm ³	0.853
VISCOSITE A 40°C	DIN 51562 mm ² /s	47
INDICE DE VISCOSITE	DIN ISO 2909 VI	151
POINT D'ECOULEMENT	DIN ISO 3016 °C	-39
POINT D'ECLAIR	DIN ISO 2592 °C	230
FZG Test	DIN 51341	11

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr