



depuis 1976

**LUBRI
FRANCE**

Solcoup 65 SABB Huile de Coupe Soluble

Solcoup 65 SABB est une huile de coupe Soluble de hautes performances, pour les usinages courants à sévères, sur les fontes, aciers, métaux durs, aluminiums et cuivreux

- ✓ **Formulation Spécifique pour respecter le derme des opérateurs**
- ✓ Formulation Sans Amines, Sans Bore, Sans Biocide
- ✓ pH de fonctionnement faible 8.3 à 8.9 pour limiter l'agressivité cutanée

- ✓ **Formulation Spécifique pour optimiser la productivité**
- ✓ Très bon pouvoir lubrifiant, large spectre d'opérations et matières
- ✓ Très mouillant, machine propre et réduction de la consommation
- ✓ Très résistant au moussage
- ✓ Très bonne capacité de séparation avec les huiles glissières Olep G
- ✓ Très bonne stabilité

	Fonte	Aciers	Aciers Alliés	Aciers Inox	Alliage Aluminium	Cuivreux	Titane	Carbure
Tournage	++	+++	+++	+++	+++	+++	++	
Fraisage	++	+++	+++	+++	+++	+++	++	
Perçage	++	+++	+++	+++	+++	+++	++	
Alésage	++	+++	+++	+++	+++	+++	++	
Taraudage	++	+++	+++	+++	+++	+++	++	
Sciage	++	+++	+++	+++	+++	+++	++	
Brochage	++	+++	+++	+++	+++	+++	++	
Rectification	+	++	++	++	++	++	++	
Rodage								

Caractéristiques du concentré :

Aspect	Clair Ambré	
Viscosité	78 à 82	mm ² / s à 20°C
Densité	940	Kg / m ³ à 20 °C

Caractéristiques de l'émulsion :

Aspect	Opaque, laiteux	
pH à 5% (émulsion neuve)	8.9	
Limite de corrosion	4%	Din 51360
Facteur Réfractomètre	1	

Utilisez Solcoup Clean pour le nettoyage des bacs et Olep G pour la lubrification de vos glissières

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Gérer les rejets en conformité avec la réglementation.

**Concentré
de technologie**

ATOS - 15 chemin du plateau - 69570 Dardilly

Fabriqué en France

