



PSA 0W20

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

BULLS OIL PSA 0W20 est une huile 100 % synthèse

Sa formulation PAO + Esters lui confère des caractéristiques exceptionnelles de réductions des frictions et de protection du moteur

BULLS OIL PSA 0W20 répond aux spécifications suivantes :

ACEA A5/B5, C5

API SN / SN Plus, SP, RC

PSA B71 2210

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m ³	834
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	39
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	8
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	176
VISCOSITE A - 30°C	mPa.s	<6190
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D6892 °C	-45
POINT D'ECLAIR	ASTM D92 °C	227

STOCKAGE :

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr