



## Eurotruck 5W30 LFE

**EUROTRUCK 5W30 LFE** est une huile moteur de synthèse de hautes performances de toute dernière génération.

Elle répond aux dernières normes les plus strictes des constructeurs de poids lourds  
Elle permet de prolonger au maximum les intervalles de vidanges autorisés par les constructeurs.  
Elle garantit également une économie de carburant importante (1 à 5 %)

**EUROTRUCK 5W30 LFE** est recommandé pour les moteurs Euro VI et est rétro compatible avec les moteurs Euro IV & V. Ce lubrifiant répond à une très large gamme de spécifications constructeurs, y compris Scania LDF-4, Iveco, Volvo, Man, Renault, MB ...

**EUROTRUCK 5W30 LFE** répond aux normes suivantes :

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| ACEA E5/E6/E7/E8/E9/E11                   | API CI-4/CJ-4/CK-4/SN             |
| CATERPILLAR ECF-3                         | CUMMINS CES 20077/81/86           |
| DAF PSQL 2.1 E/2.1 E LD/Extended Drain    | DETROIT DIESEL 93K218/93K222      |
| DEUTZ DQC IV-10/IV-10 LA/18 LA/TTCD       | DTFR 13D110/15C100/15C110/15C120  |
| Iveco 18-1804/TLS E9                      | MACK EO-5.4.5 ; EO-N/N PP/O PP    |
| MAN M3271-1/3277/3477/3575/3677/3691/3775 | MB 235.28                         |
| MTU Type 2.1/3/3.1                        | RENAULT RGD/RXD/RLD-2/RLD-3/RLD-4 |
| Scania LDF-3/LDF-4                        | VOITH Retarder Oil Class B        |
| Volvo VDS-3/VDS-4/VDS-4.5                 |                                   |

|                        | MÉTHODE / UNITE              | VALEUR |
|------------------------|------------------------------|--------|
| MASSE VOLUMIQUE A 15°C | ASTM D4052 kg/m <sup>3</sup> | 855    |
| VISCOSITE A 40°C       | ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s | 75     |
| VISCOSITE A 100°C      | ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s | 12.2   |
| INDICE DE VISCOSITE    | ASTM D2266                   | 161    |
| TBN                    | Mg KOH/g                     | 11.9   |
| Approval Name          | Officialtech 5W30 UHPD Extra |        |

**STOCKAGE** : Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,  
15 Chemin du Plateau, Bat C,  
69570 Dardilly.  
Tel : 04 37 45 40 06 - [lubrifrance@atos-fluides.fr](mailto:lubrifrance@atos-fluides.fr)