STOU 10W30 LFE

STOU 10W30 LFE est une huile multifonction (Super Tractor Oil Universal), contenant des additifs de dernières générations, permettant des économies de carburant

STOU 10W30 LFE permet de simplifier le nombre de références d'huiles à utiliser, tant dans les applications agricoles que dans celles des travaux publics

STOU 10W30 LFE s'utilise dans :

- Les moteurs diesel anciens ET modernes, avec ou sans turbocompresseur
- Les moteurs diesel, équipés de système de post traitement de type SCR, EGR, DPF …
- Les ponts et transmissions API GL-4
- Les boites de vitesses manuelles et Powershift, les prises de forces
- Les transmissions avec freins immergés
- Les systèmes hydrauliques

STOU 10W30 LFE répond aux normes suivantes :

ACEA E3/E5/E7/E9/E11 ; A3/B4	API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4/CK-4
API GL-4	API SAE 30 ; API SN
Allison C4 ; TES 439	CAT ECF-3/2/1A ; MTO ; SATO
CAT TO2 / TO-4 / TO-4M (SAE 10W30)	CAT Hydo Advanced 10/30 ; 10W 20-30
Case MS 1230/3509/3571/3572/3622	ZF TE ML 07D
Cummins CES 20086/81/78/77/76	DAF PSQL 2.1 E
Deutz DQC-III-18 LA ; 10/10 LA	DTFR 15B110 / 15C100
Eaton & Dana & Komatsu : Gearboxes	Ford M2C171-F1
JCB 4000/2500	JCMA HK46 (extend drain)
JD JDQ-78X	Komatsu Clutch TO-10,30
Komatsu HO-46/HO56/HO-MVK	Komatsu KES 07.851.2 / 07.868.1
Mack EO-S 4.5/EO M+/EO N/EO N+/EO O+	Man M3275-1/3575/3775
Renault RGD ; RXD ; RLD-2/RLD-3/RLD-4	Volvo VDS-3/VDS-4/VDS-4.5

Case & Hitachi & Komatsu & Liebherr & Perkins : Tiers 4F engines

	MÉTHODE / UNITE	
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m3	860
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm^2/s	74
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm^2/s	11.8
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	153
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D97 °C	-39
POINT D'ECLAIR	NFT 60-118 °C	224

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr

bulls Oil concentré de PUISSANCE