



THF UTTO

THF UTTO est une huile multifonction (Transmission, Hydraulique, Freins immergés) pour les dernières générations de matériels agricoles, travaux publics ...

THF UTTO permet de simplifier le nombre de références d'huiles à utiliser

THF UTTO s'utilise dans :

- Les ponts & transmissions mécaniques (API GL-4), les transmissions CVT
- Les transmissions avec freins immergés
- Les systèmes hydrauliques (HV 68)
- Les organes des matériels plus anciens requérant la norme UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)

THF UTTO ne convient pas pour les moteurs, ni pour les transmissions avec API GL-5 requis

Elle offre une excellente protection des organes, des mouvements hydrauliques et des passages de vitesses souples

THF UTTO répond aux normes suivantes :

API GL-4

Allison C-4

Case MAT 3505/3510/3525/3526/3540

John Deere J20 A/B/C/D

FNHA-2-C-201.00

Komatsu KES 07.866

NH 410B

Volvo 97303 / WB 101

ZF TE-ML 06B/06D/06E/06F/06H/06K/06M/06N/06P/06R/06S/06T

ZF TE-ML 03E/05F//17E/21F

Caterpillar TO-2 / MTO

Case MS 1205/6/7/9/10

Ford M2C 86 A/B/C ; 134 C/D

Kubota UDT Fluid

MF M 1127/1129/1135/1143/1145

SDFG OT-1891/1891A

Valtra G2 08/B10/ XT.60

	MÉTHODE / UNITE	
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m ³	868
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	60-63
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	10-11
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	178
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D97 °C	-39

STOCKAGE : Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr