



Ford 5W30

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

La gamme Bulls Oil simplifie la gestion du professionnel exigeant, tout en répondant à une multitude de normes. Elle utilise les dernières technologies hautes performances disponibles en matière de lubrifiants moteurs

BULLS OIL Ford 5W30 est une huile 100 % synthèse qui convient pour les moteurs essence ou diesel, depuis 2009, pour les véhicules Ford, nécessitant une huile de grade 5W30, avec ou sans filtre à particules.

Ne convient pas aux moteurs diesel des Ford Galaxy I & II, ni aux moteurs des Ford KA

BULLS OIL Ford 5W30 répond aux normes suivantes :

ACEA A1/B1-12 ; A5/B5-12

API SL/CF

ILSAC GF-6A

Approval Ford M2C 913-C/D

Dépasse les exigences Ford M2C 934 et 913-A/B

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m3	852
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	55
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	10
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	170
VISCOSITE A – 30°C	mPa.s	4200
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D6892 °C	-39
POINT D'ÉCLAIR	ASTM D92 °C	210
Approval Name	Officialtech 5W30 MS-F	

STOCKAGE :

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr