



HVE 46

Huile pour la lubrification

HVE 46 est une huile hydraulique minérale de haute qualité. Elle est formulée sur base pétrolière neuve très hautement raffinée garantissant une teneur en BaP inférieure au seuil préconisé par le CNRS.

- Circuits hydrauliques HV 46
- Circuits hydrostatiques avec grande amplitude de température

- ✓ Additivation renforcée limitant les phénomènes d'usure, de corrosion et d'oxydation de l'huile
- ✓ Remplace avantageusement les hydrauliques de type HM en usage sévère
- ✓ Bonne résistance au moussage
- ✓ Très haut indice de viscosité
- ✓ Dépasse les performances HLP DIN 51524-3

Caractéristiques :

	MÉTHODE / UNITE	
MASSE VOLUMIQUE à 15°C	DIN 51757 g/cm ³	0.846
VISCOSITE A 40°C	DIN 51562 mm ² /s	46
VISCOSITE A 100°C	DIN 51562 mm ² /s	8
INDICE DE VISCOSITE	DIN ISO 2909 VI	>135
POINT D'ECOULEMENT	DIN ISO 3016 °C	-42
POINT D'ECLAIR	DIN ISO 2592 °C	220
FZG Test A/8, 3/90	DIN 51341	11

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Gérer les rejets en conformité avec la réglementation.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.

Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr



concentré de PUISSANCE