



depuis 1976

**LUBRI
FRANCE**

**Concentré
de technologie**

Solcoup Clean

Additif pour Huile de Coupe Soluble

Solcoup Clean est un additif pour nettoyer les bacs et circuits de fluides solubles d'usinages

Solcoup Clean est exempt de produit libérateur de formaldéhyde

Solcoup Clean décolle les salissures (huile et savons) des parois, des tuyauteries, de la zone de travail arrosée et les transporte au niveau des bacs et (ou) sur le filtre.

Il ne pénalise pas les caractéristiques des fluides d'usinages aux concentrations d'utilisation préconisé

24 à 48h avant la vidange, ajouter de 1 à 2 % de Solcoup Clean dans le bain en service.

Dans les produits de type synthétique (transparent), abaisser cette concentration d'emploi entre 0.5 et 1 % maximum.

Pour les bains fortement pollués, additionner avec du biocide et ou fongicide en fonction des résultats des tests bactériologique effectués en amont (prendre conseils auprès de votre commercial Lubrifrance).

Caractéristiques:

	Valeur Type	
Densité	1000	Kg/m ³ à 20°C
pH dilué (2%)	9.5	

Stockage Hors Gel

Gérer les rejets en conformité avec la réglementation

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Gérer les rejets en conformité avec la réglementation.

ATOS - 15 chemin du plateau - 69570 Dardilly

